

light on your work

**X-LIGHT** - LED 6  
6X160W LED - 9M



**TRIME**

Lighting Tower Specialist



## X-LIGHT - LED 6 6x160W LED - 9M

De X-Light is een gebruiksvriendelijke plug-in lichtmast die eenvoudig aangesloten kan worden op een externe generator. Standaard heeft de X-Light een dag / nachtsensor die de lichtmast automatisch in- en uitschakelt. De verlichte oppervlakte maar liefst 4200 m<sup>2</sup>. De omkasting van de X-Light is verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming. Dankzij de compacte vormgeving kunnen er maar liefst 22 lichtmasten op een vrachtwagen geladen worden.



8,5 m



600 Kg



340°



4200m<sup>2</sup>



power

- Verstelbare en kantelbare lampen.
- Hydraulische verticale lichtmast (7 segmenten), 340° rotatie.
- Standaard uitgerust met dag / nachtsensor voor het automatisch in- en uitschakelen van de lichtmast.
- Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
- Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening en transport, tot 22 units per vrachtwagen.
- Centraal hijs oog en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Aardlekschakelaars voorbescherming tegen overbelasting.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 110 km/u.
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
- Horizontale en verticale waterpas voor optimale positionering van de lichtmast.

## TOEPASSINGEN



Gas, olie- en mijnbouw



Evenementen



Moeilijk bereikbare plaatsen



Noodverlichting



Bouwplaatsen



Militaire toepassingen



Verlichte oppervlakte  
4200 m<sup>2</sup>



**Makkelijk te bedienen  
en transporteren**



**22 units  
per vrachtwagen**



## Technische gegevens

Afmetingen en gewicht	
Afmeting ingeschoven (mm)	1160x1130x2100
Afmeting uitgeschoven (mm)	2500x2500x8500
Totaal gewicht	600 Kg

  

Kenmerken	
Rotatie	340°
Lampen	6x150W
Type lampen	LED
Opties	Timer

Input & output	
Inlet plug	16A - 230V
Outlet socket	-

  

Bediening mast	
	Hydraulisch

## Standaard laadvermogen

**22 units**



Units per vrachtwagen

## Verlichte oppervlakte (5 lux min.)

**3800 m<sup>2</sup>**

