

light on your work

X-START
6x160W LED - 9M



TRIME

Lighting Tower Specialist



X-START

6x160W LED - 9M

De X-Start is ontwikkeld met het uitgangspunt om een zo professioneel mogelijke mast te realiseren met een zo laag mogelijke kostprijs. Deze lichtmast wordt in situaties ingezet waarin een zo eenvoudig mogelijk systeem voldoet. De X-Start is uitgevoerd met de betrouwbare Kubota-motor. De omkasting is verzinkt en gepoedercoat voor een optimale bescherming.

Dankzij de LED-lampen is het brandstofverbruik slechts 0,55 liter per uur!



8,5m



760Kg



340°



4200 m²



80(l) - 0,55(l/u)

- Verstelbare en kantelbare lampen.
- Verticale lichtmast 8,5 m (7 segmenten), 340° rotatie.
- Gegalvaniseerd metaal met 80 µm poedercoating.
- Zeer compacte vormgeving voor eenvoudige bediening en transport, tot 10 units per vrachtwagen.
- Centraal hijsorgaan en vorkheftruckpockets voor eenvoudige en veilige verplaatsing.
- Plug & play, op kleur gecodeerde kabels en connectoren.
- Geleiding voor spiraalkabel om schade te voorkomen tijdens gebruik van de lichtmast.
- Aardlekschakelaar voor bescherming tegen overbelasting.
- Externe noodstopknop.
- Gecertificeerd tot windsnelheden van 80 km/u.
- 4 in hoogte verstelbare stabilisatoren.
- Horizontale en verticale waterpas voor het optimaal positioneren van de lichtmast.

TOEPASSINGEN



Gas, olie- en mijnbouw



Evenementen



Moeilijk bereikbare plaatsen




Noodverlichting



Bouwplaatsen




Militaire toepassingen



Verlichte oppervlakte
4200 m²



**Eenvoudige en veilige
verplaatsing**



**10 Units
Per vrachtwagen**



**Dankzij de compacte vormgeving van
de lichtmast kunnen er maar liefst 10
op één vrachtwagen geladen worden.**

KENMERKEN

✓ *Makkelijk te verplaatsen*

✓ *Robuust*

✓ *Veilig*

✓ *Veelzijdig*

LED TECHNOLOGIE

VEILIGE VERTICALE MAST

GEGALVANISEERDE EN
GEOEDERCOATE
OMKASTING

VORKHEFTRUCKPOCKET

4 VERSTELBARE
STABILISATOREN

town construction site
building maintenance
warning
project repairing
property
structure town forbidden
caution tower
industrial
reporting site
downtown
site
building
tower
progress
structure city
industrial
reporting site
downtown
site
building
tower

Technische gegevens

Afmetingen en gewicht

Afmeting ingeschoven (mm)	2560x1320x2650
Afmeting ingeschoven (mm)	2560x2550x8500
Totaal gewicht zonder brandstof	760 Kg

Kenmerken

Rotatie	340°
Lampen	6x150W
Type lampen	LED
Opties	Weg onderstel met kenteken

Generator


Model	Synchronous
Frequentie (Hz)	50
Isolatie klasse	H
Beschermingsgraad	IP23
Enkele fase spanning	3,5 kVA - 230V
Uitgaande voedingsconnector	1 kVA

Motor

Model	Kubota Z482
Brandstof	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhoud (l)	80
Brandstofverbruik (l/u)	0,55
Draaiuren (u)	145
Geluidsniveau (dBA) op 7m	65

Standaard laadvermogen

10 Units



Units per vrachtwagen

Verlichte oppervlakte (5 lux min.)

4200 m²

